

# Kallelse till extra stämma

Medlemmarna i **Västerängs samfällighetsförening** kallas enligt 14 § stadgarna till extra stämma. Fullmakter lämnas in till årsmötesfunktionär senast 10 minuter före mötets början. Var god ange din fastighetsbeteckning vid närvaroregistreringen.

**Platsen** är utomhus vid Backstugan (Strömma hembygdsgård), Gamla Fågelbrovägen 1.

**Tid** Lördagen den 17 oktober 2020 kl. 10.00

## Dagordning

1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fullmakter inlämnade senast 10 minuter före sammanträdet början.
5. Val av vägbelysning.
6. Beslut om sättet för kungörande av verkställd protokolljustering.

VÄLKOMNA!

Styrelsen för Västerängs samfällighetsförening

# Information om de båda belysningsofferterna

Det billigare anbudet slutar på en kostnad om: 906 250 kr inkl moms

Det dyrare anbudet slutar på en kostnad om: 1 932 500 kr inkl moms

Anbudet gäller vägbelysning inom Strömma S4B.

För den kommande vägbelysningen inom Strömma S4D beräknas det billigare alternativet kosta: 371 414 kr inkl moms

Det dyrare alternativet beräknas kosta: 792 008 kr inkl moms

**Totalt** beräknas det billigare alternativet kosta: 1 277 664 kr inkl moms medan det dyrare alternativet beräknas kosta: 2 724 508 kr inkl moms

Strömmadalssamfälligheten har valt det billigare alternativet.

Kostnaden för det dyrare alternativet medför att alla intäkter som våra markförsäljningar inbringade, nästan 3 miljoner kr, förbrukas. Därmed har vi ett läge som förut med våra medlemsavgifter som enda intäktskälla. Dessa avgifter räckte tidigare för våra löpande utgifter. I nuvarande situation med den stora förändring med kraftigt utökad byggnation som skett och sker inom samfälligheten måste vi räkna med större utgifter inte bara för det löpande underhållet utan även för nyinvesteringar av olika slag. Då kan det eventuellt bli så att vi får svårt att klara oss endast på medlemsavgifter. Behov av extra uttaxering av medlemmarna kan då uppkomma.

Om stämman beslutar att välja det dyrare belysningsalternativet, kan stämman redan i samband med detta beslut besluta om extra uttaxering.

Gunnar Andersson

Per Eklund

---

Det billigare anbudet = Philips ClearWay

Det dyrare anbudet = Stockholmslyktan

Se produktinformation på de följande sidorna →



# ClearWay – en prisvärd LED-armatur

## ClearWay

LED-teknologin är på många vis ett stort genombrott inom belysningsbranschen. Den höga ljuskvaliteten gör till exempel våra vägar säkrare och effektiviteten hjälper städer att sänka sin energiförbrukning. På Philips är vi övertygade om att vi kan göra ännu fler vägar till tryggare platser och hjälpa fler kommuner att uppnå sina energimål. Därför har vi tagit fram ClearWay – en LED-armatur för vägbelysning till ett rimligt pris, utan att tumma på ljuskvalitet eller energieffektivitet.

### Fördelar

- Låg initial investering
- Baserad på LEDGINE-O
- Betydande energibesparingar

### Funktioner

- Särskild LED-design
- Lång livslängd
- Låg energiförbrukning jämfört med konventionella armaturer

### Användning

- Större vägar
- Gator och vägar i bostadsområden

## specifikationer

Typ	BGP303
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt (+/-10%)	13–97W (beroende på utförande)
Ljusflöde	Nominell: 1000–15000 lm (beroende på utförande) System: 900–13000 lm (beroende på utförande)
Ljusutbyte	112–135 lm/W (beroende på utförande)

Korrelerad färgtemperatur	4000 K (3000 K på begäran)
Färgåtergivningindex	>70 >80–3000K
Nominell livslängd	100000 timmar min L90B10 vid en omgivningstemperatur på 25°C

# Stockholmslyktan



## Produktinformation

<b>Material</b>	Stomme och skärmar i aluminium. Plant härdat skyddsglas.
<b>Montering</b>	Stolpe: På stolparm Ø48 mm alt. Ø60 mm eller på arm med invändig gänga G3/4" (nippelfäste). Väg: På väggarm Ø48 mm. Lina: För montage på lina. Wire ska vara i rostfritt stål och lin-spännet klarar upp till 10 mm wire.
<b>Anslutning</b>	Stolpe: Armatur för stolparm har kopplingsplint 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Armaturen levereras med 0,5 m gummikabel och 5-polig förskruvningsskarv IP65. Nippelfäste levereras med 10 m anslutningsledning 5x1,5 mm <sup>2</sup> . Väg: Armatur för väggarm har kopplingsplint 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Lina: Linfäste S har kopplingsbox 5x2,5 mm <sup>2</sup> , linfäste C har kopplingsbox 5x6 mm <sup>2</sup> .
<b>Bländskydd</b>	Levereras med härdat glas. Avbländningsraster finns tillgängligt på förfrågan.
<b>Ljusspridning</b>	Finns med tre olika ljusmoduler. Ljusmodul LM1: Linskonfiguration som ger en symmetrisk rektangulär ljusbild centrerad direkt under armatur. Ljusmodul LM2: Linskonfiguration anpassad för gata och gångbanor. Ljusmodul LM3: Linskonfiguration anpassad för bredare gator och för parkeringar.
<b>Ljuskälla</b>	Utrustad med LED-modul bestyckad med Cree XPG2, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Utrustad med LEDiL-linser för gatubelysning. Färgåtergivning CRI min. 80. Ljusfärgstolerans max 5 SDCM. Livslängd: L90B10 100 000h.
<b>Driver</b>	Armaturen är utrustad med Osram Optotronic eller Tridonic LCA Premium outdoor driver. Programmerbart drivdon som möjliggör funktioner som DALI, nattsänkning och CLO. Livslängd: 100 000h (max 10% bortfall). Armatur utrustad med Zhaga- eller Nemasocket offereras på förfrågan.
<b>Övrigt</b>	Projicerad vindyta 0,12 m <sup>2</sup> . Vikt 12 kg. Arm enkel: 8 kg. Arm dubbel: 13 kg. Arm beställs separat. Stolpe ingår ej.
<b>Mått (mm)</b>	Ø590xH484.
<b>IK-klass</b>	08
<b>Artikelnr. (etc.)</b>	www.atelje-lyktan.se